

## **WALLNER JP 820S**

Šíře vstupu:	230 mm
Stupeň utajení DIN 32757:	2
Stupeň utajení DIN 66399:	P-2 O-2 T-3 E-2
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	V (vyhrazené)
Šíře řezu:	3,9 mm (podélný řez)
Kapacita skartace*:	25 A4/70g; 19 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, sešivací sponky, kancelářské sponky, kreditní karty, CD/DVD
Rychlost skartace:	3 m/min.
Síťové napájení:	220-240 V
Příkon:	470 W
Objem odpadního nádoby:	35 l
Rozměry (ŠxHxV):	395 x 305 x 645 mm
Hmotnost:	18,3 kg
EAN kód:	5903069990143

\*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě.



Jednoduše ovladatelná skartovačka pro občasnou skartaci v malých kancelářích. Stroj je vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistnou motoru proti přehřátí, LCD displejem se světelnou signalizací: přehřátí motoru, přehlcení papírem, plného nebo vysunutého koše. Pro zvýšení bezpečnosti je skartovačka vybavena funkcí Safe Touch, která zastaví chod stroje v případě dotknutí se vstupní štěrbinou rukou. Řezné nože zvládnou příležitostnou skartaci sešivacích a kancelářských sponek, kreditních karet nebo CD/DVD. Snadná manipulace díky kolečkům.

**Doporučená doba skartace 3 min, doba chlazení 30 min.**

**Tichý chod < 55 dB**

**Stupeň utajení V – vyhrazené.**

**Automatický systém start/stop.**

**Světelná indikace přehlcení papírem, plného nebo vysunutého odpadního koše, přehřátí motoru, funkce Safe Touch.**

**Snadné vyprazdňování odpadního koše.**