

## Kobra 300.1 C2

Šíře vstupu:	310 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-5 T-5 E-4 F-2
Stupeň utajení DIN 32757:	4
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	T (tajné)
Šíře řezu:	1,9 x 15 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	12-14 A4/70g; 10-12 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, filmy
Rychlost skartace:	0,06 m/sec.
Hlučnost:	55 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	600 W
Objem odpadního nádoby:	110 l
Rozměry (ŠxHxV):	530 x 430 x 920 mm
Hmotnost:	38 kg
EAN kód:	8026064999243



\*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Robustní a spolehlivé provedení pohonné jednotky s kovovými převody zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení. Řezné nože z uhlíkové oceli, odolné vůči kancelářským a sešivacím sponkám. Vybaven výkonným motorem schopným nepřetržité práce bez nutnosti doby ochlazení. Motor je chráněn tepelnou pojistkou proti přehřátí. Automatické zastavení a světelná signalizace otevřených dvířek nebo naplněného odpadního pytle. Snadná výměna odpadních pytlů pomocí výsuvné konstrukce.

**Super Potential Power Unit** – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli

**Skartace 24 hodin denně** – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

**Energy Smart** – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. Energie

**Start & Stop** – chod a zastavení se automaticky aktivuje pomocí senzorického čidla

**Automatický stop** – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek

**Automatický zpětný chod** – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

