

Skartovací stroj KOBRA 400 HS-COMBI



Tento model nejsilnější řady KOBRA 400 je určen ke skartaci papíru a paměťových médií v nejvyšším stupni utajení.

Speciální řezný mechanismus je schopen rozřezat kreditní karty, CD nebo DVD na částice nepřesahující rozměry 1,5 x 2,5 mm. Typ Kobra 400 HS-Combi, vybavený druhou řeznou jednotkou, umožňuje skartovat i papír na částice 0,8 x 9,5 mm. Díky odděleným vstupním otvorům je materiál po skartaci separován do dvou oddělených odpadních pytlů, jeden na papír a druhý na paměťová média.

Stroj je standardně vybaven systémem Energy Smart pro nulovou spotřebu energie ve stavu „stand-by“, zpětným chodem při zahlcení papíru, automatickým systémem start/stop, motorem pro nepřetržitou 24hodinovou práci.

Integrovaný systém automatického mazání zajistí maximální využití kapacity skartace, přispívá k ochraně nožů a v neposlední řadě zlepšuje komfort obsluhy.

Další užitečnou funkcí je detekce kovových předmětů. Jakmile by mohlo dojít ke skartaci kovových předmětů, stroj se okamžitě zastaví a obsluha je na možné nebezpečí poškození řezných nožů upozorněna modrým světelným signálem.



- § šíře vstupu 240 mm (papír),
130 mm (CD/DVD)
- § šíře řezu 0,8 x 9,5 mm (papír),
1,5 x 2,5 mm (CD/DVD)
- § max. kapacita skartace 17/19 listů
A4/70g
- § skartace kancelářských a sešívacích
sponek
- § automatický start/stop
- § tepelná pojistka motoru proti přehřátí
- § Energy Smart – nulová spotřeba ve
stavu „stand-by“
- § objem odpadní nádoby 80 + 110 l



AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘEZNÝCH NOŽŮ

Technická specifikace:

šíře vstupu (mm)	240 (papír), 130 (CD/DVD)
šíře řezu (mm)	0,8 x 9,5 (papír), 1,5 x 2,5 (CD/DVD)
max. kapacita skartace listů (A4/70g m2)	17/19
stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.	PT/4
skartace sešívacích sponek	w
skartace kancelářských sponek	w
skartace kreditních karet	w
skartace CD	w
rychlost skartace (m/s)	0,15
objem odpadní nádoby (l)	80 + 110
síťové napájení (V)	230
příkon (W)	2100
automatický start/stop řízený fotobuňkou	w
světelná signalizace otevřená dvířka / vysunutý koš	w
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby	w
motor pro non-stop 24hodinovou práci	w
tepelná pojistka motoru	w
rozměry Š x H x V (mm)	600x480x930
hmotnost (kg)	110